



Solución innovadora para la exhibición de productos en grandes tiendas, locales comerciales y vitrinas.

OPTIMIZA EL ESPACIO DE EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS

FÁCIL Y RÁPIDO DE INSTALAR

PRÁCTICO Y DECORATIVO

100% REINSTALABLE Y APROVECHABLE



Lago Chiem No. 64, Col. Ahuehuetes, Anáhuac,
Deleg. Miguel Hidalgo, C.P. 11450, CDMX
(55) 5554 2577, (55) 5554 9621
llama sin costo al 018007154577
www.decorlam.com.mx



Características

- Tablero MDF, disponible natural o recubierto con Melamina Blanca, Cedro o Haya.
- Contenido de humedad de 6 a 10% promedio.
- Uso interior.

Ventajas del producto

- Optimiza el aprovechamiento del espacio para la exhibición de productos, tales como chamarras, camisas, zapatos, tenis, bolsos, cinturones, gorros, juguetes, raquetas, herramientas y libros entre otros.
- Destaca los productos exhibidos, combinando lo práctico con lo decorativo.
- Amplia disponibilidad de accesorios en el mercado (ganchos, bandejas y colgantes).
- Fácil y rápido de instalar.
- 100% reinstalable y aprovechable.

Principales aplicaciones

- Exhibición de productos.
- Decoración de interiores.

Recomendaciones

- Aplicar en lugares libres de humedad.
- Su diseño y formato permiten aplicarlo en posición vertical como horizontal.
- Se puede instalar directamente en superficies como madera, yeso cartón, concreto o albañilería.
- Para fijarlo, se recomienda usar tornillos de cuerpo recto máximo N° 8. Atornillar a través de la ranura (Fig. 1).
- En la unión de dos paneles, utilice preferentemente adhesivo (Fig. 2).

Almacenamiento

- Los tableros deben almacenarse en forma horizontal y elevados del piso, usando soportes de igual altura.
- Almacenar bajo techo en lugares frescos, secos y que no estén expuestos al sol.
- Evitar golpes que puedan dañar los bordes de los tableros.

Especificaciones Técnicas

Producto	Dimensiones			Terminación
	espesor mm	largo m	ancho m	
TRUPAN Ranurado	18	2.44	1.52	Desnudo / Melamina Blanca / Cedro / Haya

Detalle de Instalación





Fig. 1



Fig. 2

Distancia entre Ranuras: 76mm o múltiplos de esta medida.

Carga Máxima Recomendada



Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.